



VINILES CALANDRADOS
PARA CREACIÓN DE GRÁFICOS



Desarrolle un sinfín de aplicaciones con GMI.

GMI Vinil

Excelente estabilidad dimensional

Se corta y desprende con facilidad

Disponible en una amplia variedad de colores y diseños en tamaños estándar

Para instalarse con facilidad, recomendamos usar RTape® Conform® 4075RLA

GMI Vinil

Suave por naturaleza, GMI son viniles calandrados opacos de alto brillo con una excelente estabilidad, haciendo de GMI un producto fácilmente adherible a superficies planas o curvas.

Vinil calandrado de 3mil con acabado brillante destinado a <6 años de durabilidad en exteriores

Adhesivo acrílico permanente

Liner de papel de 78#

Especialmente diseñado para letraje y gráficos

Compatibilidad de Impresión:

Térmica

GMI Vinil Reflectivo

Vinil Calandrado Flexible compuesto de perlas de vidrio retrorreflectantes que refleja la luz

Vinil de 7mil reflectivo de 7 años de durabilidad en exteriores

Adhesivo permanente (removible con calor hasta 3 años)

Liner de 90# dimensionalmente estable de papel

Altamente resistente a condiciones climatológicas extremas

Ideal para aplicaciones de seguridad y señalización

Compatibilidad de Impresión:

Solvente, Ecosolvente, UV y Serigrafía

GMI Poliéster Metalizado

GMI es una línea de poliéster metalizados con excelente estabilidad, haciendo de ésta una solución ideal para suaje

Poliéster metalizado de 2 mil

Adhesivo permanente

Liner dimensionalmente estable de papel de 90#

No recomendado para exteriores

Compatibilidad de Impresión:

Gran Formato UV, Serigrafía, Offset y Litografía

Aplicaciones

Gráficos

Letraje

Calcomanías

Señalización P.O.P.

Gráficos para Flotilla

Promocionales en Tienda

Decoración Navideña

Señalización de Seguridad

Señalización Comercial

Etiquetas de Electrodomésticos

Placas de Identificación



Latam: 800.826.4886 | rflores@nekoosa.com

Europa: +32 9 216 6700 | info@theicgroup.eu

NEKOOSA.COM | f @ in You Tube d

11.09.21 | M1658



PRODUCTOS DE STOCK ►

Código/Color	SKU #	Tamaño
GMI Vinil de Corte		
114 Transparente	CVCL1550A	0.38 x 45.72 mt
	CVCL1550AP*	0.38 x 45.72 mt
	CVCL2050A	0.5 x 45.72 mt
	CVCL2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVCL3050A	0.76 x 45.72 mt
	CVCL3650A	0.91 x 45.72 mt
	CVCL4850A	1.22 x 45.72 mt
	CVCL6050A	1.52 x 45.72 mt
10 Blanco	CVWH1550A	0.38 x 45.72 mt
	CVWH1550AP*	0.38 x 45.72 mt
	CVWH2050A	0.5 x 45.72 mt
	CVWH2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVWH3050A	0.76 x 45.72 mt
	CVWH3650A	0.91 x 45.72 mt
	CVWH4850A	1.22 x 45.72 mt
	CVWH6050A	1.52 x 45.72 mt
20 Blanco Mate	CVSTW1550A	0.38 x 45.72 mt
	CVSTW1550AP*	0.38 x 45.72 mt
	CVSTW2050A	0.5 x 45.72 mt
	CVSTW2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVSTW3050A	0.76 x 45.72 mt
	CVSTW3650A	0.91 x 45.72 mt
	CVSTW4850A	1.22 x 45.72 mt
	CVSTW6050A	1.52 x 45.72 mt
80 Café	CVBR2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVBR4850A	1.22 x 45.72 mt
	CVBY2450A	0.6 x 45.72 mt
15 Amarillo Brillante	CVBY4850A	1.22 x 45.72 mt
	CVSF2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVSF4850A	1.22 x 45.72 mt
25 Girasol	CVGO2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVGO4850A	1.22 x 45.72 mt
91 Oro	CVOR2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVOR4850A	1.22 x 45.72 mt
36 Naranja	CVSP2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVSP4850A	1.22 x 45.72 mt
33 Rosa Claro	CVTR2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVTR4850A	1.22 x 45.72 mt
13 Rojo Tomate	CVBT2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVBT4850A	1.22 x 45.72 mt
43 Rojo Brillante	CVCD2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVCD4850A	1.22 x 45.72 mt
53 Rojo Cardenal	CVCD2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVCD4850A	1.22 x 45.72 mt

Interiores y Exteriores

Código/Color	SKU #	Tamaño
312 Borgoña	CVBG2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVBG4850A	1.22 x 45.72 mt
44 Morado	CVPU2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVPU4850A	1.22 x 45.72 mt
47 Azul Olímpico	CVOB2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVOB4850A	1.22 x 45.72 mt
57 Azul Mediano	CVMB2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVMB4850A	1.22 x 45.72 mt
98 Azul Brillante	CVBTB2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVBTB4850A	1.22 x 45.72 mt
67 Azul	CVBU2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVBU4850A	1.22 x 45.72 mt
37 Azul Zafiro	CVSB2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVSB4850A	1.22 x 45.72 mt
62 Azul Marino	CVDB2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVDB4850A	1.22 x 45.72 mt
196 Verde Manzana	CVAG2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVAG4850A	1.22 x 45.72 mt
38 Verde Kelly	CVKG2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVKG4850A	1.22 x 45.72 mt
28 Verde Mediano	CVGR2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVGR4850A	1.22 x 45.72 mt
18 Verde Cazador	CVHG2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVHG4850A	1.22 x 45.72 mt
90 Plata	CVSI2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVSI4850A	1.22 x 45.72 mt
31 Gris Mediano	CVGY2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVGY4850A	1.22 x 45.72 mt
73 Gris Oscuro	CVDG2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVDG4850A	1.22 x 45.72 mt
12 Negro	CVBK1550A	0.38 x 45.72 mt
	CVBK1550AP*	0.38 x 45.72 mt
	CVBK2050A	0.5 x 45.72 mt
	CVBK2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVBK3050A	0.76 x 45.72 mt
	CVBK3650A	0.91 x 45.72 mt
	CVBK4850A	1.22 x 45.72 mt
	CVBK6050A	1.52 x 45.72 mt
22 Negro Mate	CVSTB1550A	0.38 x 45.72 mt
	CVSTB1550AP*	0.38 x 45.72 mt
	CVSTB2450A	0.6 x 45.72 mt
	CVSTB3050A	0.76 x 45.72 mt
	CVSTB4850A	1.22 x 45.72 mt

* Pre-perforado



VINILES CALANDRADOS
PARA CREACIÓN DE GRÁFICOS










PRODUCTOS DE STOCK ►

Código/Color	SKU #	Tamaño
GMI Vinil Reflectivo		
02 Blanco	8100022410N	0.6 x 9.14 mt
	8100022450N	0.6 x 45.72 mt
	8100024810N	1.22 x 9.14 mt
	8100024850N	1.22 x 45.72 mt

Interiores y Exteriores | Interiores

Código/Color	SKU #	Tamaño
GMI Poliéster Metalizado		
Plata Brillante	CMS2450A	0.6 x 45.72 mt
	CMS3050A	0.76 x 45.72 mt
	CMS4850A	1.22 x 45.72 mt
	CMS5450A	1.37 x 45.72 mt
Plata Cepillado	CMBS2450A	0.6 x 45.72 mt
	CMBS3050A	0.76 x 45.72 mt
	CMBS4850A	1.22 x 45.72 mt
	CMBS5450A	1.37 x 45.72 mt
Oro Brillante	CMG2450A	0.6 x 45.72 mt
	CMG3050A	0.76 x 45.72 mt
	CMG4850A	1.22 x 45.72 mt
	CMG5450A	1.37 x 45.72 mt

* Pre-perforado

VINIL					
	TRANSPARENTE 0.38 0.5 0.6 0.76 0.91 1.22 1.52	ORO 0.6 1.22	BORGOÑA 0.6 1.22	AZUL ZAFIRO 0.6 1.22	PLATA 0.6 1.22
					
	BLANCO 0.38 0.5 0.6 0.76 0.91 1.22 1.52	NARANJA 0.6 1.22	MORADO 0.6 1.22	AZUL MARINO 0.6 1.22	GRIS MEDIANO 0.6 1.22
					
	BLANCO MATE 0.38 0.5 0.6 0.76 0.91 1.22 1.52	ROSA CLARO 0.6 1.22	AZUL OLÍMPICO 0.6 1.22	VERDE MANZANA 0.6 1.22	GRIS OSCURO 0.6 1.22
					
	CAFÉ 0.6 1.22	ROJO TOMATE 0.6 1.22	AZUL MEDIANO 0.6 1.22	VERDE KELLY 0.6 1.22	NEGRO 0.38 0.5 0.6 0.76 0.91 1.22 1.52
					
	AMARILLO BRILLANTE 0.6 1.22	ROJO BRILLANTE 0.6 1.22	AZUL BRILLANTE 0.6 1.22	VERDE MEDIANO 0.6 1.22	NEGRO MATE 0.38 0.6 0.76 1.22
VINIL REFLECTIVO					
	BLANCO 0.6 1.22				
POLIÉSTER					
	PLATA BRILLANTE 0.6 0.76 1.22 1.37	PLATA CEPILLADO 0.6 0.76 1.22 1.37	ORO BRILLANTE 0.6 0.76 1.22 1.37		
					■ Interiores y Exteriores: Tamaño de Rollo (mt.) ● Interiores: Tamaño de Rollo (mt.)



DATOS TÉCNICOS ▶

		CV300	8100 Reflective Vinyl	Poliéster Metalizado
Características Físicas				
Acabado		Brillante	Brillante	Metalizado
Color		Varios - ver tabla	Varios - ver tabla	Varios - ver tabla
Adhesivo		Permanente - P22	Removible con calor hasta 3 años	Permanente - P82
Película		Vinil Premium Calandrado	Vinilo flexible de grado de ingeniería con encapsulado laminado retrorreflectante de perlas de vidrio	Poliéster
Liner		Liner 78#	Liner 90#	Liner 90#
Opacidad		92% mínimo	98% mínimo	98% mínimo
Nivel de Brillo		CD > 70%	87% Típico	Brillante/Cepillado
Grosor	Película	3.0 ± 0.2 mil	7.0 ± 0.2 mil	2.0 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.0 ± 0.2 mil	6.5 ± 0.2 mil	2.9 ± 0.2 mil
	Grosor Total	8.5 ± 0.2 mil	13.5 ± 0.2 mil	9.4 ± 0.4 mil
Adhesión*	SS 15 min temperatura de habitación	50 oz/in mínimo	70 oz/in mínimo (aluminio)	25 oz/in mínimo
	SS 24-hr temperatura de habitación	70 oz/in mínimo	-	80 oz/n mínimo
Peso	Película	110-125 gsm	270-275 gsm	90-100 gsm
	Película + Liner	230-250 gsm	410-420 gsm	240-250 gsm
Compatibilidad de Impresión		Térmico	Solvente, Ecosolvente, UV y Serigrafía	Gran Formato UV, Offset, Serigrafía, Litografía

		CV300	8100 Vinil Reflectivo	Poliéster Metalizado
Condiciones de Uso				
Vida Útil en Almacenamiento**		1 año	1 año	1 año
Durabilidad en Exteriores***		Hasta 6 años	Hasta 7 años	No es recomendado
Temperatura Mínima de Aplicación		4°C	Superficies planas (15°C), Superficies corrugadas (25°C)	4°C
Temperatura de Servicio		-46° a 66°C	-30° a 80° C	-29° a 135° C
Resistencia al Solvente***		Buena	Excelente	Buena
Resistencia al Agua		Excelente	Excelente	Excelente

Almacene los rollos abiertos horizontalmente, suspendidos a través del tubo con una barra adecuada. No almacene verticalmente en un extremo; esto provocará el agrietamiento de la fuente de luz de la lámina

*Cuando se almacena a 23.8 °C y 50% de humedad relativa

**Vertical de EE. UU. Continental medio

*** Bueno para la mayoría de los solventes derivados del petróleo y alcoholes alifáticos inferiores. Para obtener la máxima resistencia a los disolventes, se recomienda sellar los bordes

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento.