



NEXTBOND®

HIGH-BOND OPAQUE

MEDIO DE
IMPRESIÓN
OPACO



Creado para rendir – durable, confiable y listo para cualquier superficie en toda temporada.

High-Bond Opaque (HBO)

Opacidad sinigual – >99.5% de opacidad ofrece cubrimiento total sin sacrificar el rendimiento adhesivo a través de contaminación de pigmento gris

Verdadera solución de cubrimiento – El vinilo polimérico opaco oculta por completo los gráficos existentes sin transparentar o dejar ver sombras, por lo que es ideal para aplicaciones de remplazo y bloqueo de gráficos

Máxima adhesión – Capa doble de adhesivo durable de adherencia alta con tratamiento UV NextBond® que garantiza una fijación segura y perdurable en plásticos, concreto, ladrillo y otras superficies de energía superficial baja incluso en condiciones de clima extremo

Gran durabilidad – Soporta condiciones ambientales intensas como calor, heladas, humedad, exposición directa a la luz solar, lluvia, nieve y más

Desempeño perdurable – Clasificado para 5 años de uso en exteriores con inhibidores de luz UV integrados para evitar la degradación del color



Instalación en clima frío – Diseñado para aplicación todo el año, High-Bond Opaque NextBond® puede instalarse a temperaturas de hasta -23°C, por lo que es una solución ideal para ambientes de clima frío

Calidad de impresión inmaculada – Su superficie de diseño especial resiste la migración de plastificantes y la formación de manchas, lo que garantiza impresiones nítidas y vibrantes de gran formato

Conformable – La película flexible se adapta a aplicaciones irregulares, con contornos y texturas, para obtener un acabado profesional continuo.

Compatibilidad de impresión: Gran formato (ecosolvente/disolvente, látex, UV), offset (UV) y serigrafía

SCAN HERE FOR
FREE SAMPLES ▶



Aplicaciones

Señalización opaca

Gráficos para cubrir superficies

Gráficos de largo plazo

Gráficos de largo plazo

Señalización temporal

Etiquetas

Superficies con textura

Superficies planas y de curvas ligeras

Señalización para interiores y exteriores

Barreras de madera contrachapada en renovaciones

Muros temporales en obra
Gráficos de panel o enrejados

Gráficos trazados



800.826.4886 | cs@nekoosa.com

NEKOOSA.COM

05.12.25 | M1938-OV SP



NEXTBOND®

HIGH-BOND OPAQUE

MEDIO DE
IMPRESIÓN OPACO



TAMAÑOS ESTÁNDAR ▶

Acabado/Color	SKU #	Tamaño rollo	Grosor película	Adhesivo	Liner	Rollos/caja
High-Bond Opaque						
Blanco mate opaco	UVSPM400FWOP-HBP5450	54" x 50 yd	3.2 mil	NextBond® High-Bond Permanente	Layflat #90	1
	UVSPM400FWOP-HBR5450	54" x 50 yd	3.2 mil	NextBond® High-Bond gran adherencia removible	Layflat #90	1
	UVSPE400FWOP-HBP5450	54" x 50 yd	3.2 mil	NextBond® High-Bond Permanente	Layflat #90 Air-Egress	1
	UVSPE400FWOP-HBR5450	54" x 50 yd	3.2 mil	NextBond® High-Bond gran adherencia removible	Layflat #90 Air-Egress	1



NEKOOSA BUCKS

disponible en rollos seleccionados marcados

***Compatibilidad de impresión** - Gran formato (ecosolvente/disolvente, látex, UV)

*Los productos anteriores se ofrecen en tamaños personalizados. Favor de comunicarse para mayor información.

ácil de aplicar y retirar de estas superficies y muchas más...



*Recomendamos hacer una prueba con NextBond en la superficie específica de aplicación para comprobar su compatibilidad



800.826.4886 | cs@nekoosa.com

NEKOOSA.COM

05.12.25



NEXTBOND®

HIGH-BOND OPAQUE

MEDIO DE
IMPRESIÓN OPACO

INFORMACIÓN TÉCNICA ►

High-Bond Opaque ►		UVSPM400FWOP-HBP	UVSPM400FWOP-HBR	UVSPE400FWOP-HBP	UVSPE400FWOP-HBR
Propiedades físicas y condiciones de uso					
Película	Tipo	Vinilo	Vinilo	Vinilo	Vinilo
	Acabado	Mate	Mate	Mate	Mate
	Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Opacidad	>99.5%	>99.5%	>99.5%	>99.5%
	Nivel de brillo	<20% máximo	<20% máximo	<20% máximo	<20% máximo
Adhesivo	Durabilidad en exteriores (película)	5 años	5 años	5 años	5 años
	Resistencia	High-Bond permanente, 2.0 mil	High-Bond de gran adherencia removible,, 2.0 mil	High-Bond permanente, 2.0 mil	High-Bond de gran adherencia removible, 2.0 mil
	Color	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Liner	Durabilidad en exteriores (adhesivo)	10 años	10 años	10 años	10 años
Grosor	Liner	Layflat #90	Layflat #90	Layflat #90 Air-Egress	Layflat #90 Air-Egress
	Película	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil
	Película con adhesivo	5.2 ± 0.5 mil	5.2 ± 0.5 mil	5.2 ± 0.5 mil	5.2 ± 0.5 mil
Adhesión	Película con adhesivo	11.8 ± 1.2 mil	11.8 ± 1.2 mil	12.8 +/- 1.3 mil	12.8 +/- 1.3 mil
	Tiempo permanencia a temperatura ambiente SS 15	100 oz/in típico	30 oz/in típico	75 oz/in típico	20 oz/in típico
	Tiempo permanencia a temperatura ambiente SS 24 hr	140 oz/in típico	40 oz/in típico	135 oz/in típico	30 oz/in típico
Peso	Película con adhesivo	153 a 180 gsm	153 a 180gsm	153 a 180 gsm	153 a 180 gsm
	tal con liner	294 a 331 gsm	294 a 331 gsm	319 a 356 gsm	319 a 356 gsm
Reposicionable		No	During Installation	No	Durante la instalación
Temperatura mínima de aplicación		-10° F (-23° C)	10° F (-12° C)	-10° F (-23° C)	10° F (-12° C)
Rango de temperatura de servicio		-45° a 210° F (-43° to 99° C)	-45° a 180° F (-43° to 82° C)	-45° a 210° F (-43° to 99° C)	-45° a 180° F (-43° to 82° C)
Temperatura para retiro		-	>40° F	-	>40° F

Información adicional:

- Vida de anaquel = 1 año
- Condiciones de almacenamiento = 60°-75° F (45-65% humedad relativa)
- Los productos NextBond® tienen una excelente resistencia al agua, los disolventes y condiciones hostiles de clima.

La información que aquí se proporciona es correcta según el leal saber y entender de Nekoosa; sin embargo, no debe interpretarse como especificaciones. No se acepta ninguna responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben cerciorarse por sí mismos de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas en caso de que alguna persona se base en el material contenido en este documento.