

NEKOOSA CV300 SERIES®

VINILO DE ROTULACIÓN
RECORTADO



Crea infinitas aplicaciones de señalización con Nekoosa CV300 Series®.

NEKOOSA CV300 SERIES®

Excelente estabilidad dimensional

Se corta y escarda con facilidad

Disponible en una variedad de colores y tamaños de rollo estándar

Para facilitar la instalación, aplique las letras cortadas con RTape® Conform® 4075RLA

De naturaleza suave, adaptable para ajustarse a curvas o superficies planas

Cara frontal de vinilo brillante de 3 mil clasificado para <6 años de durabilidad en exteriores

Adhesivo permanente de pelado moderado, pegajosidad moderada

Soporte de papel de 78#

Formulado específicamente para gráficos de pancartas y rotulación

Compatibilidad de impresión: Termal

Aplicaciones

Gráficos para pancartas

Letras recortadas

Calcomanías

Decoración navideña

Señalización de puntos de venta

Pegatinas para parachoques

Señalización de flotas

Señalización de seguridad

Señalización comercial

Marcas de identificación

Etiquetas de electrodomésticos

Placas de identificación



NEKOOSA CV300 SERIES®

VINILO DE ROTULACIÓN
RECORTADO



PRODUCTOS ALMACENADOS ▶

Código/Color	SKU #	Tamaño
Nekoosa CV300 Series®		
114 Transparente	CVCL2450A	24" x 50 yd
	CVCL4850A	48" x 50 yd
10 Blanco	CVWH2450A	24" x 50 yd
	CVWH4850A	48" x 50 yd
20 Blanco mate	CVSTW2450A	24" x 50 yd
	CVSTW4850A	48" x 50 yd
15 Amarillo brillante	CVBY2450A	24" x 50 yd
	CVBY4850A	48" x 50 yd
25 Girasol	CVSF2450A	24" x 50 yd
	CVSF4850A	48" x 50 yd
91 Dorado	CVGO2450A	24" x 50 yd
	CVGO4850A	48" x 50 yd
36 Naranja	CVOR2450A	24" x 50 yd
	CVOR4850A	48" x 50 yd
43 Rojo brillante	CVBT2450A	24" x 50 yd
	CVBT4850A	48" x 50 yd
53 Rojo cardenal	CVCD2450A	24" x 50 yd
	CVCD4850A	48" x 50 yd
47 Azul olímpico	CVOB2450A	24" x 50 yd
	CVOB4850A	48" x 50 yd
57 Azul medio	CVMB2450A	24" x 50 yd
	CVMB4850A	48" x 50 yd
37 Azul zafiro	CVSB2450A	24" x 50 yd
	CVSB4850A	48" x 50 yd
62 Azul profundo	CVDB2450A	24" x 50 yd
	CVDB4850A	48" x 50 yd
196 Verde manzana	CVAG2450A	24" x 50 yd
	CVAG4850A	48" x 50 yd
18 Verde cazador	CVHG2450A	24" x 50 yd
	CVHG4850A	48" x 50 yd
90 Plata	CVSI2450A	24" x 50 yd
	CVSI4850A	48" x 50 yd
73 Gris oscuro	CVDG2450A	24" x 50 yd
	CVDG4850A	48" x 50 yd
12 Negro	CVBK2450A	24" x 50 yd
	CVBK4850A	48" x 50 yd
22 Negro mate	CVSTB2450A	24" x 50 yd
		48" x 50 yd

■ Serie de interior y exterior: Tamaño del rollo (in)

				
TRANSPARENTE*	GIRASOL	ROJO CARDENAL	AZUL PROFUNDO	GRIS OSCURO
24 48	24 48	24 48	24 48	24 48
				
BLANCO**	DORADO	AZUL OLÍMPICO	VERDE MANZANA	NEGRO*
24 48	24 48	24 48	24 48	24 48
				
BLANCO MATE*	NARANJA	AZUL MEDIO	VERDE CAZADOR	NEGRO MATE*
24 48	24 48	24 48	24 48	24 48
				
AMARILLO BRILLANTE	ROJO BRILLANTE	AZUL ZAFIRO	PLATA	
24 48	24 48	24 48	24 48	

* Otros tamaños disponibles bajo pedido.

NEKOOSA CV300 SERIES®

VINILO DE ROTULACIÓN
RECORTADO

INFORMACIÓN TÉCNICA ▶

Propiedades físicas			Nekoosa CV300 Series®
Acabado			Brillo
Color			Varios – Ver tabla
Adhesivo			Permanente - P22
Película			Vinilo calandrado de alta calidad
Forro			78#
Opacidad			92% mínimo
Nivel de brillo			CD > 70%
Grosor	Película		3.0 ± 0.2 mil
	Película + Adhesivo		4.0 ± 0.2 mil
	Grosor total		8.5 ± 0.2 mil
Adhesión*	SS 15 temperatura ambiente mínima		50 oz / en mínimo
	SS 24-hr temperatura ambiente mínima		70 oz / en mínimo
Peso	Película + Adhesivo		110-125 gsm
	Total c/ forro		230-250 gsm

Condiciones de uso			Nekoosa CV300 Series®
Vida útil*			1 año
Durabilidad en exteriores**			Hasta 6 años
Temperatura mínima de aplicación			40° F (4° C)
Rango de temperaturas de servicio			-50° to 150° F (-46° to 66° C)
Resistencia a solventes ***			Bueno
Resistencia al agua			Excelente

Almacene los rollos abiertos horizontalmente, suspendidos a través del núcleo con una barra adecuada. No los almacene verticalmente en los extremos, ya que se agrietaría la lámina fuente de luz.

*Cuando se almacena a 75° F y 50% de humedad relativa.

**Vertical medio-continental de EE.UU.

***Bueno para la mayoría de los disolventes de petróleo y alcoholes alifáticos inferiores. Para obtener la máxima resistencia a los dolventes, se recomienda el sellado de los bordes.

La información aquí facilitada es correcta según el leal saber y entender de Nekoosa. No se acepta ninguna responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben cerciorarse por sí mismos de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de cualquier persona que confíe en cualquier material contenido aquí.